



ALVHER QUÍMICOS, EQUIPOS Y SERVICIOS
S DE RL MI.
e-mail: alvherquimicos@hotmail.com
Torreón, Coahuila
Tels. (871) 7505201, 7507081

AQ-ANTIESPUMANTE QH

DESCRIPCIÓN

El producto es una emulsión antiespumante lista para usarse en sistemas acuosos calientes y fríos. Se dispersa fácilmente y controla la espuma en procesos industriales y productos.

El producto está formulado para aplicaciones generales, no debe de ser aplicado directamente en alimentos; sin embargo puede ser usado en procesos de papel, cartón o empaque de alimentos y embalaje de materiales.

PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia	Líquido turbio
Tipo de emulsión	No iónico

APLICACIONES TÍPICAS

- Formulaciones de látex.
- Soluciones de enfriamiento y aceites de corte.
- Solución de detergentes.
- Compuestos de limpieza comercial.
- Tratamiento de desechos.
- Adhesivos.
- Emulsiones de látex – vinil.



ALVHER QUÍMICOS, EQUIPOS Y SERVICIOS

S DE RL MI.

e-mail: alvherquimicos@hotmail.com

Torreón, Coahuila

Tels. (871) 7505201, 7507081

COMO USARLO

Cantidades a usar del AQ- ANTIESPUMANTE QH, desde el 0.2 % al 1 % en base al volumen del sistema donde se necesita controlar la espuma.

El producto se dispersa fácilmente en sistemas acuosos calientes y fríos. requiriendo agitación suave para dispersarlo homogénea y completamente.

1. Agitar suavemente el recipiente contenedor del producto antes de usarlo.
2. Si el producto se mantiene almacenado por períodos largos, debe de ser agitado continuamente.

ALMACENAMIENTO

Para mejores resultados, el producto no se recomienda almacenarlo por más de 6 meses; evitar el congelamiento, mantener a temperatura superior a 11 ° C . Si el congelamiento ocurre el funcionamiento del producto no disminuye, se puede derretir agitando el contenedor uniformemente y usarlo de manera normal.

Si el producto se mantiene almacenado durante largos períodos continúa funcionando, pero para asegurar la homogeneidad agitarlo antes de usarlo.

PRESENTACIÓN:

Porrón con 20 y 50 Kg. Tambo de 200 Kg.