



ALVHER QUÍMICOS, EQUIPOS Y SERVICIOS S DE RL MI
e-mail: alvherquimicos@hotmail.com
Torreón, Coahuila
Tels. (871) 7505201, 7507081

AQ-DESPROL

DESCRIPCIÓN

El AQ-DESPROL es una emulsión de silicona de fácil manejo que puede ser utilizado como agente desmoldante y lubricante general.

DATOS TECNICOS

Apariencia	Líquido
Color	Blanco lechoso
Densidad	0.99 ± 0.01

MODO DE EMPLEO

- Agite el producto antes de usarse.
- Limpie la superficie donde se desee aplicar.
- Se puede aplicar por medio de rociado, inmersión, cepillado o limpieza de las superficies del molde.
- En moldes de inyección de plásticos, retire el exceso con una franela.
- Repita la aplicación según sea necesario.

USOS

- Agente desmoldante el cual tiene la propiedad de no aglomerarse en los moldes, ni resta color a las piezas de caucho o plástico. En los tubos utilizados en la formación de bolsas de polietileno y otras sustancias plásticas como lubricante y desmoldante para piezas de caucho extruídas y bandas transportadoras.
- Como lubricante general; en la industria textil, como lubricante de algodón e hilo y como tratamiento para las telas de vidrio que se utilizan para hacer filtros.
- Lubricación de topes y juntas de caucho en la cabeza de los tornillos y tapones.

PRECAUCIONES

- Usar gafas de seguridad.
- El contacto directo con los ojos puede provocar molestias temporales que pueden aliviarse con agua.
- Mantener el envase en un lugar fresco de 0 a 32 °C.
- Si se llega a congelar puede reconstruirse por descongelación.

PRESENTACIÓN

Porrón de 20, 50 y Tambor de 200 Kg.